

HELIAR MOTO HTZ12S-BS

Heliar Moto

Aplicaciones

Motos utilitarios y deportivos

Beneficios

- La mejor tecnología: AGM
- Más confianza: Producto original OEM
- Máxima calidad: 6 meses de garantía
- Más resistencia: Absorción de alto impacto
- Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza N° 299/2012



MARCA HELIAR


CODIGO	HTZ12S-BS
--------	-----------

VOLTAJE	12 V
CAPACIDAD C10	11 Ah
CCA-18° C	210 A
RC	90 min

LARGO	150 mm
ANCHO	87 mm
ALTO	110 mm
PESO	3.3 Kg
VOLUMEN ACIDO	0.36 L
DENSIDAD	1.28 g/cm ³

TIPO	Libre mantenimiento
REJILLA	PowerFrame plomo calcio
SEPARADOR	Fibra de vidrio absorbente
CAJA	Polipropileno inyectado
PASTILLA ANTILLAMA	Si
OJO VISOR	No

BORNE



FRONTAL



LATERAL



PLANTA

HELIAR - MODELOS Y CARACTERISTICAS

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:

● C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT
(NBR 6580, 6581).

● RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE
J537ABNT (12991, 13048), descarga
con corriente de 25A hasta tensión
de 10,5 V

● CCA [SAE]: Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de
-18° C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El
CCAGold Cranking Ampres a -18° C, es una norma aceptada
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma
adoptada es la JIS-10°C